



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-127/05.04.2017г.

До
Кмета на
Община Крумовград
гр.Крумовград
пл. „България” №5
Община Крумовград

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“

Уважаема г-жа Мехмед,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-127/27.03.2017г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа за подобряване качеството на водоснабдяването на махалите на с. Егрек. Инвестиционното предложение ще се изпълнява по проект „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград”, на етапи с възможност за изпълнение на всеки един поотделно. Етап I – Реконструкция на външни водопроводи от водоизточник „Ливади”; Етап II – Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек и Етап III – Реконструкция на външни водопроводи от водоизточници „Студен чучур”, „Централен” и „Горна махала”.

Село Егрек се водоснабдява от четири водоизточника: „Ливади”, „Бял камък (Студен чучур)”, „Централен” и „Горна махала”. Има изградени три водема: НР V=25м³ – захранва се от водоизточник „Бял камък”; НР V=70м³ – захранва се от водоизточник „Централен” и НР V=40м³ – захранва се от водоизточник „Горна махала”. Водата от водоизточник „Ливади” постъпва директно във водопроводната мрежа и няма изграден водоем.



Външните водопроводи са изпълнени от етернитови тръби $\phi 60$ и $\phi 80$ и са силно амортизирани. В последните години са подменени част от външните водопроводи – малка част от водопровода „Ливади“ и водопровода от водоизточник „Централен“ – в по-голямата си част. Вътрешната водопроводна мрежа е зонирана: ниска зона се водоснабдява от водоизточник „Централен“, средна зона се водоснабдява от водоизточник „Ливади“, висока зона се водоснабдява от водоизточник „Студен чучур“ и горната махала се водоснабдява от водоизточник „Горна махала“.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е:

Етап I – Реконструкция на външни водопроводи от водоизточник „Ливади“, който включва:

- Водопровод от водоизточник „Ливади“ до НР V=100м³ (средна зона)
- Водопровод от НР V=100м³ (средна зона) до с. Егрек
- НР V=100м³ (средна зона)

От съществуващата събирателна шахта при каптаж „Ливади“ до НР V=100м³ „Ливади“ (нов) е проектиран гравитачен водопровод DN63PEHD. Трасето на водопровода е ново и минава изцяло по съществуващ черен път. От НР V=100м³ „Ливади“ (нов) до началото на водопроводната мрежа на с. Егрек (средна зона) е проектиран хранителен водопровод DN110PEHD. От съществуващата събирателна шахта при каптаж „Ливади“ до НР V=100м³ „Ливади“, водопроводът е проектиран с L=679м, Q=1,07dm³/s и V=0,45m/s. От НР V=100м³ „Ливади“ до водопроводната мрежа на с. Егрек (ниска зона), водопроводът е проектиран с L=628м, Q=2,52dm³/s и V=0,35m/s.

Етап II – Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек

Обхваща вътрешната водопроводна мрежа за средна и висока зона. Ниска зона не се разглежда, тъй като е с изцяло реконструирани водопроводи. Общата дължина на проектираните водопроводи за средна и висока зона е 2230м. Предвиждат се противопожарни хидранти през 200м и сградни водопроводни отклонения за $\frac{3}{4}$ ”, 1”, 1 $\frac{1}{2}$ ” и 2”. Сградните отклонения с $\phi 1\frac{1}{2}$ и 2” са там, където се захранват по няколко къщи от едно отклонение.

Отпадъците, образувани при строителството на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Посочените по-горе дейности, свързани с реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС **и не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка.

Горепосоченият терен, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **33 BG 0001032 „Родопи Източни“** определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горещитираната защитена зона **33 BG 0001032 „Родопи Източни“**, за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“ е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Д. Илиев

*Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково*