


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

п. 1


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ХАСКОВО



нови
10.04.2021
24.04.2021
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от "КИРКОВО" ООД.



ООД „Кирково“, община Кирково, област Кърджали,

ЛИ

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че

"КИРКОВО" ООД с. Кирково,

има следното инвестиционно предложение:

„Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и отопление производствени помещения в ПИ с идентификатор № 36926.3.1 с. Кирково, община Кирково, област Кърджали“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение касае изграждане на пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ, изпълнение на площадков подземен PE-HD и надземен стоманен газопровод, както и газорегулиращ пункт ГРП 1 и 200/4,0 bar, захранване на ГРП 2-1 и ГРП 2-2 4,0/0,10bar, захранващи газови уреди за отопление и технологични нужди. Газорегулиращи табла ГРУ-0,10/0,022bar

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на полуремарке тип BS 20 P256-4096 с монтирани на него 256 бр. бутилки по 80л. всяка, разделени в пет секции. Работното налягане е 200 bar. То е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането в бутилковите батерии при повишаване на налягането в бутилковите батерии при повишаване на стените им над 100°C.

Предвижда се изграждане на един ГРП 1 - 200/0,4bar. То е с двустепенно регулиране. ГРП е в изпълнение открит монтаж и неговите данни са:

$P_{вх} = 20 \text{ MPa}$, $P_{изх} = 0,4 \text{ MPa}$, $q_{\text{max}} = 300 \text{ м}^3/\text{час}$.

Газовото стопанство се класифицира като бутилкова инсталация – IV категория с работно налягане над 1,6 MPa.

Предвижда се изграждане на подземен газопровод изработен от полиетилен висока плътност PE-HD $\phi 63 \times 5,8 \text{ мм}$, SDR 11, БДС EN 12007-2.

Газорегулаторен пункт ГРП 2-1 и ГРП 2-2 са с еднакви параметри, състоят се от ALFA 31 AP / BLC 21 (с $Q_{\text{max}} = 564 \text{ м}^3/\text{час}$), с вграден с предпазно-отсекателен клапан, спирателни кранове вход/изход, манометър, филтър, предпазноизпускателен клапан и Електромагнитен вентил НЗ за аварийно спиране на природната газ към консуматорите.

Отопление „Спомагателен цех“ – предвидени са 4 бр. Газов инфрачервен излъчвател MSC 12 H $Q=34 \text{ kW}$ $m=3,6 \text{ м}^3/\text{h}$. Въздуха за горене се отвежда посредством 2 бр. подвижна жалузийна решетка ПЖР с размери 600/150мм и дебит 109м³/час, при скорост 0,5м/сек.

Отопление „Механичен цех“ се осъществява с 10 бр. Газов инфрачервен излъчвател MSU 9H $Q=48 \text{ kW}$ $m=4,95 \text{ м}^3/\text{h}$. Въздуха за горене се отвежда посредством 4 бр. подвижна жалузийна решетка ПЖР с размери 1000/300мм и дебит 360м³/час, при скорост 0,5м/сек.

Отопление цех А е предвидено с 5бр. Керамичен излъчвател ECO 29/19 – NE 30.0kW $Q=30 \text{ kW}$ $m=2,87 \text{ м}^3/\text{h}$. Въздуха за горене се отвежда посредством 2 бр. подвижна жалузийна решетка ПЖР с размери 600/150мм и дебит 109м³/час, при скорост 0,5м/сек.

Отопление „Монтажно“ се осъществява с 2 бр. Газов инфрачервен излъчвател MSU 12H Q=34kW m=3,60m³/h. Въздуха за горене се отвежда посредством 2 бр. подвижна жалузийна решетка ПЖР с размери 800/250мм и дебит 220м³/час, при скорост 0,5м/сек.

Помещения за технологични нужди

Бояджийно – предвижда се Газов генератор за топъл въздух Тур 6 465,0 kW m=50,0m³/h. Пресния въздух се засмуква от покрива посредством смукателен въздуховод 2000/650мм Q=31000m³/h. След затопляне до температура 25 – 28 °С постъпва през тавана на бояджийната камера. Отвеждането му става посредством въздуховод 2000/650мм от пода на бояджийната камера и смукателен вентилатор с дебит Q=27800m³/h. Също така в камерата е предвидена и аварийна вентилация (осем кратен обмен) с дебит Q=480m³/h.

Камера за изпичане на боядисани детайли – монтират се керамични инфрачервени излъчватели с обща мощност 400kW. Температурата на изпичане в камерата е около 200°C. Камерата е с два вентилатора – смукателен и нагнетателен ф130 w=4m/s Q=100m³/h.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Проектното предложение е в обхвата на Общия устройствен план на Община Кирково.

4. Местоположение:

с. Кирково, община: Кирково, област Кърджали, в ПИ с идентификатор № 36926.3.1

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За строителството и експлоатацията на подземния газопровод, надземните и сградни газопроводи не се налага изграждането на обслужващи помещения и не се предвижда изграждане на допълнителна водоснабдителна инсталация, както и използване на подземни или повърхностни води.

Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения или инфраструктура за обслужване на газопроводите и газовит съоръжения.

Проектното предложение не касае ВИК мрежа.

При СМР няма да се използват невъзстановими природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква замърсяване на околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение при изграждане на подземното газово трасе, а също и при изграждане на сградните надземни газопроводи.

Природният газ, който преминава през газопроводите няма контакт с въздушната среда, а оттам и възможност за взаимодействие с нея. При работа на изградената газова и отоплителна инсталация няма да има отделяне на газообразни и аерозолни замърсители. Отоплителните тела са оборудвани с нискоемисионни горелки, които осигуряват пълноценно изгаряне на природния газ и в резултат се отделят водни пари от димоотводите.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При подземното полагане на газопровода от полиетилен висока плътност извлечената от изкопите земна почва ще бъде върната обратно. Не се очаква генерирането на допълнителни отпадъци.

За надземните външни и вътрешни газови трасета строително-монтажните дейности включват инсталационни работи. Газопроводите ще се изпълняват от стоманени безшевни тръби.

В резултат на СМР се предвижда да се образуват следните отпадъци с код и наименование

- 19 12 02 – Черни метали

- 17 09 04 – Смесени отпадъци от строителството и събаряне различни от упоменатите в 170901, 170902, 170903.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Процесът на експлоатация на газовите трасета и газовите съоръжения не е свързан с използването на вода. Поддръжката на съоръженията се извършва чрез регулярни обходи и прегледи както по газовите трасета, така и по газовото оборудване. Поради тези обстоятелства не се изисква постоянно присъствие на персонал и ползване на вода за питейни и битови нужди.

Дъждовните води от площадката за съхранение на компресирания природен газ ще се отвеждат към съществуващата отводнителна система.

При реализиране на инвестиционното предложение няма да има въздействие върху повърхностните и подземните води в района.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение предвижда на площадката да се съхранява компресиран природен газ, който не е токсичен, а при евентуално изпускане поради факта, че е по-лек от въздуха / относително тегло 0,69 кг/м³ / се разсейва във въздуха и не се получават натрупвания в околната среда и почвата. При осъществяване на дейността няма да се използват опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):


.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.


Дата: 27.04.2021

Уведомител:





018-33 / 24.06.2011 г.



ДО
РИОСВ
ГР.ХАСКОВО

Приложено изпращаме Ви доклад от извършена
класификация на предприятие.

Приложение съгласно текста.

Управител: 
/инж.Хас



ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ

Настоящият Доклад от извършена класификация е изготвен на основание чл. 103, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл.6, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г. доп. ДВ. бр.67 от 23.08.2019 г.)

1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава уведомлението:

1.1. Име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен номер на оператора :

„Кирково“ ООД,

1.2. Пълен адрес на седалището на оператора;

1.3. Адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2):

1.4. Телефон, факс, електронна поща на оператора:

1.5. Наименование на предприятието/съоръжението, и когато е приложимо - на холдинговото дружество/дружеството майка :

Завод за хидравлични и пневматични изделия

1.6. Пълен адрес на предприятието/съоръжението, (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието) :

http://

1.7. Местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);

Заводът за хидравлични и пневматични изделия „Кирково“ ООД е разположен в северната част на с. Кирково, в ПИ с идентификатор № 36926.3.1. по плана на с. Кирково, общ. Кирково.

Предназначен е за машиностроителна и металообработваща промишленост, площ 25291 кв. м, квартал 23, парцел УПИ I.

Условен географски център - 41°20'55" С 25°21'36" И



1.8. Наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията.

„Кирково“ ООД, 6884

1.9. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността (дейностите).

„Кирково“ ООД с

1.10. Данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/ съоръжението:

1.10.1. Име: **Юсеин**

1.10.2. Длъжност: **управител**

1.10.3. Телефон, факс, електронна поща:

1.11. Данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието.

inf

1.12. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33, 4.02.2006 г.).

Обектът няма задължения за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

2. Кратко описание на дейността или планираните дейности в предприятието/съоръжението:

„Кирково“ ООД е фирма специализирана в производството на:
- хидравлични цилиндри: стандартни, специални и телескопични до

- главни спирачни цилиндри и усилватели, инч-клапани (ЦУИК);
- ръчни хидравлични помпи;
- вакуум помпи;
- маслени филтри за високо налягане от 63 до 320 Bar;
- стойки пневматични за минна промишленост;
- въртящи устройства предназначени за вграждане в хидравлични системи, служещи за разпределение на хидравлични потоци при ротиращи възли.

За хранване на газови уреди за отопление и технологични нужди дружеството ще се изгради пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ, изпълнение на площадков подземен PE-HD и надземен стоманен газопровод, както и газорегулиращ пункт ГРП 1 и 200/4,0 bar, хранване на ГРП 2-1 и ГРП 2-2 4,0/0,10bar.

За строителството и експлоатацията на подземния газопровод, надземните и сградни газопроводи не се налага изграждането на обслужващи помещения и не се предвижда изграждане на допълнителна водоснабдителна инсталация, както и използване на подземни или повърхностни води.

3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни eSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):

3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в eSPIRS: **(29) Общо машиностроене, производство и монтаж**

3.2. Код по NACE: **28 12**

4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението:

01.07.2021 г.

5. Планирана дата на пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация:

01.10.2021 г.

6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.

Имотът е урегулиран в границите на селото. Разположен е в ПИ с идентификатор № 36926.3.1. Предназначен е за машиностроителна и металообработваща промишленост, площ 25291 кв. м, квартал 23, парцел УПИ I.

По източната граница на предприятието преминава асфалтиран общински път KRZ1110.



7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.

- изток – общински път KRZ1110
- север – земеделска земя
- запад – земеделски земи
- юг – поземлен имот 36926.3.32 предназначен за друг вид производствена, складова дейност.

8. Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС:

- ❖ Компресираният природен газ ще се съхранява в бутилкови системи за транспорт и съхранение на компресиран природен газ. На площадката ще бъдат позиционирани 2 броя такива системи (платформи БДФ) с геометричен обем 9 800 л всяка, като общия обем газ ще бъде около 5 800 Nm³ или 4 тона (относително тегло на природния газ е 0,69 кг/м³). Компресираният природен газ ще се доставя от "Ай Би Транс" ООД, с помощта на платформи с монтирани на него 70 бутилки по 140 л всяка, разделени в пет секции. Работното налягане е 200 bar. То е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането от бутилковите батерии при повишаване на налягането в тях при повишаване на температурата на стените им над 100°C.



Предвижда се изграждане на един ГРП 1 - 200/0,4bar. Той е с двустепенно регулиране. ГРП е в изпълнение открит монтаж и неговите данни са:

$P_{вх} = 20 \text{ МРа}$, $P_{изх} = 0,4 \text{ МРа}$, $q_{\text{max}} = 300 \text{ м}^3/\text{час}$.

Газовото стопанство се класифицира като бутилкова инсталация – IV категория с работно налягане над 1,6 МРа.

Предвижда се изграждане на подземен газопровод изработен от полиетилен висока плътност PE-HD $\phi 63 \times 5,8 \text{ мм}$, SDR 11q БДС EN 12007-2.

Газорегулаторните пунктове ГРП 2-1 и ГРП 2-2 са с еднакви параметри, състоят се от ALFA 31 AP / BLC 21 (с $Q_{\text{max}} = 564 \text{ м}^3/\text{час}$), с вграден с предпазно-отсекателен клапан, спирателни кранове вход/изход, манометър, филтър, предпазноизпускателен клапан и електромагнитен вентил НЗ за аварийно спиране на природния газ към консуматорите.

Употреба на природния газ

За отопление

- Отопление „Спомагателен цех“ – предвидени са 4 бр. газови инфрачервени излъчватели MSC 12 H $Q=34 \text{ kW}$ $m=3,6 \text{ м}^3/\text{h}$. Въздуха за горене се отвежда посредством 2 бр. подвижни жалузийни решетки ПЖР с размери 600/150мм и дебит 109м³/час, при скорост 0,5м/сек.
- Отопление „Механичен цех“ се осъществява с 10 бр. газови инфрачервени излъчватели MSU 9H $Q=48 \text{ kW}$ $m=4,95 \text{ м}^3/\text{h}$. Въздухът за горене се отвежда посредством 4 бр. подвижни жалузийни решетки ПЖР с размери 1000/300мм и дебит 360м³/час, при скорост 0,5м/сек.

- Отопление цех А е предвидено с 5 бр. керамични излъчватели ЕСО 29/19 – NE 30.0kW Q=30kW m=2,87m³/h. Въздухът за горене се отвежда посредством 2 бр. подвижни жалузийни решетки ПЖР с размери 600/150мм и дебит 109м³/час, при скорост 0,5м/сек.
- Отопление „Монтажно“ се осъществява с 2 бр. газови инфрачервени излъчватели MSU 12H Q=34kW m=3,60m³/h. Въздухът за горене се отвежда посредством 2 бр. подвижни жалузийни решетки ПЖР с размери 800/250мм и дебит 220м³/час, при скорост 0,5м/сек.

За технологични нужди

- Бояджийно – предвижда се газов генератор за топъл въздух Тур 6 465,0 kW m=50,0m³/h. Пресният въздух се засмуква от покрива посредством смукателен въздуховод 2000/650мм Q=31000m³/h. След затопляне до температура 25 – 28 °С постъпва през тавана на бояджийната камера. Отвеждането му става посредством въздуховод 2000/650мм от пода на бояджийната камера и смукателен вентилатор с дебит Q=27800m³/h. Също така в камерата е предвидена и аварийна вентилация (осем кратен обмен) с дебит Q=480m³/h.
- Камера за изпичане на боядисани детайли – монтират се керамични инфрачервени излъчватели с обща мощност 400kW. Температурата на изпичане в камерата е около 200°С. Камерата е с два вентилатора – смукателен и нагнетателен φ130 w=4m/s Q=100m³/h.
- ❖ В обособен склад разположен на територията на площадката се съхраняват бои и разтворители.
- ❖ За извършване на тестове и изпитания на готовите цилиндри се използва хидравлично масло. Съхранението му е в друг склад.
- ❖ Вътрешнозаводският транспорт използва дизелово гориво, съхранявано във варели с общо капацитет 1 т.
- ❖ За производствени нужди се използват технически газове – аргон, кислород и въглероден диоксид. Те се съхраняват в метални бутилки на групи в отделна клетка във вертикално положение. За аргонът е отделен и 1 ресивер с вместимост 2,380 т.

9. Кратко описание на:

9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението:

Заводът за хидравлични и пневматични изделия е разположен в урбанизирана територия. В близост няма защитени зони или територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона BG0001032 “Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. отстои на повече от 5 км от предприятието.

9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и т.н.):

Природни фактори


Релефът на община Кирково е средно-, ниско планински и хълмист. Тя се намира изцяло в пределите Източните Родопи. Районът с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на почвените водни запаси. Реките са с непостоянен воден режим, като след продължителни дъждове и през пролетта прииждат, като някои от тях са с пороен характер и влачат големи количества наносни материали. В непосредствена близост до предприятието няма повърхностен воден обект, който да създава предпоставки за наводнения.

Климатът на общината е преходно-средиземноморски със средната годишна температура между 11 °С и 13,2 °С. Зимите са сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са 43, а лятото е продължително и горещо. Обледеняването, като природно явление е рядко срещано и само при много специфични метеорологични условия.

В радиус от 1000 м няма иглолистни и широколистни дървесни масиви, защитени природни обекти и забележителности, както и питейни повърхностни води. Обектът не е застрашен от свлачища и срутища.

Районът попада в зона на поражение по 12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник с прогнозен интензитет VII. В резултат от сеизмично въздействие от най-високата степен е възможно възникване на пожар с ранени от работещите в завода.

Комплексна карта - Сеизмично райониране на Основните индустриални зони в България по области и райони за развитие - данни от 2004 г.



Антропогенни фактори

В съседство няма натоварена транспортна инфраструктура – първокласни пътища, автомагистрали, жп линии, тръбопроводи, летища, автоостакади, тунели и др.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото;

В съседство няма обекти, които да са свързани с производство и дистрибуция на химикали, взривни вещества и горива и които да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

10. Описание на опасните вещества (смеси), които са налични в съоръжението:

Опасни вещества

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) ¹	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Природен газ	8006-14-2	232-343-9	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas (Comp.) H280	Поименно изброен в част 2, т.18 P2	2 транспорт-тируеми платформи с общ обем 4	0	Безцветен газ, без мирис; съхранява се при температура на околната среда и работно налягане 20 MPa
2. Дизелово гориво	8334-30-5	269-822-7	Flam. Liq. 3 H226. Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 Acute Tox. 4 H332 Carc. 2 H351 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 2 H411	Поименно изброен в част 2, т.34 в P5в, E2	1	0,320	Жълтеникава прозрачна течност с характерен мирис; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда
3. Аргон	7440-37-1	231-147-0	Press. Gas (Comp.), H280	Извън приложение 3	В бутилки и ресивер 2,410	2,410	Безцветен газ, без мирис; съхранява се при температура на околната среда и работно налягане 20 MPa

4. Въглероден диоксид	124-38-9	204-696-9	Press. Gas (Comp.), H280	Извън приложение 3	В бутилки 0,4	0,4	Безцветен газ, без мирис; съхранява се при температура на околната среда и работно налягане 20 MPa
5. Кислород	7782-44-7	231-956-9	Oxid. Gas 1, H270 Press. Gas (Comp.), H280	Поименно изброен в част 2, т.10 P4	В бутилки 0,6	0,520	Безцветен газ, без мирис; съхранява се при температура на околната среда и работно налягане 20 MPa
6. Коресилин	-	-	Flam. Liq. 3 H226 Repr. 2 H361d STOT RE 2 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	P5в	В обособен склад 0,005	0,005	Безцветна течност, с характерен мирис; съхранява се в стъклени бутилки при температура на околната среда и атмосферно налягане
7. Разрежител за полиуретанови смеси THINNER	-	-	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335 Aquatic chronic 2; H411	P5в E2	В обособен склад 0,018	0,018	Запалима течност с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане

8. Грунд за боя	-	-	Flam. Liq. 2 H225 Eye Dam. 1; H318 Aquatic chronic 2; H411 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H302	P5в E2	В обособен склад 0,018	0,018	Течност с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане
9. Втвърдител HARDENER	-	-	Flam. Liq. 3 H226 Skin Corr. 1B; H317 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335	P5в	В обособен склад 0,018	0,018	Течност с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане
10. Почистващ препарат CINCLEANER	-	-	Corr. Met. H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Corr. 1B; H317 Eye Dam./Irrit. 2 H319	Извън приложение 3	В обособен склад 0,005	0,005	Течност с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане
11. Обезмаслител BONDERIT	-	-	Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; H335 Asp. Tox. 1; H304	P5в	В обособен склад 0,020	0,020	Течност с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане
12. Лепило LOCTITE	-	-	Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; H335	Извън приложение 3	В обособен склад	0,001	Течност с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане

							0,001		мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане
13. Почистващ препарат ЛОСТПЕ	-	-	Аеросол 1 H222, H229 Skin Irrit.2; H315 STOT SE 3; H335	P3a	В обособен склад 0,001	0,001		Аерозол без цвят с характерен мирис; съхранява се при температура на околната среда и атмосферно налягане	
14. Хидравлично масло - Приста	-	-	Не се класифицира	Извън приложение 3	Във варели 1	0,7		Жълтеникава прозрачна течност с характерен мирис; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда	
15. Финишно покритие - боя HELJOPUR 41-02 85 BASE	-	-	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT RE 2; H373 Aquatic chronic 2; H411	P5в E2	В обособен склад 0,35	0,35		Течност с характерен мирис; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда	

Опасни отпадъци

За целите на тази класификация е извършен анализ на видовете опасни отпадъци, които се генерират от дейността на дружеството. При анализа са предвидени законовите предписания за класификация на отпадъците, аспектите при определянето на категории на опасност (CLP Регламент 1272/2008), както и критериите за анализ на рискови предприятия съгласно Глава 7 „Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване“ на ЗООС. Съгласно забележка 5. „В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9“.

Опасни отпадъци, които се генерират на площадката:

- 08 01 11* - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества. Свойствата на генерирания отпадък се причисляват временно към класификацията на Ацетон, тъй като веществото се съдържа в отпадъка. Генерира се при извършване на финални работи върху изделията. Съхранява се в клетка от обособена площадка, която има покривна конструкция, ограничен достъп, обозначение за код и наименование на отпадъка, която има покривна конструкция, ограничен достъп, обозначение за код и наименование за код и наименование на отпадъка и непропусклив под.
- 13 02 08* - Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки. Свойствата на генерирания отпадък се причисляват временно към класификацията на Смазочно масло, тъй като веществото се съдържа в отпадъка. Генерира се при работа на машини и апарати на площадката. Съхранява се в клетка от обособена площадка, която има покривна конструкция, ограничен достъп, обозначение за код и наименование на отпадъка и непропусклив под.
- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. Свойствата на генерирания отпадък се причисляват временно към класификацията на Коресилин. Генерират се от опаковки, съдържащи коресилин, обезмаслител, втвърдител и др. Съхранява се в клетка от обособена площадка, която има покривна конструкция, ограничен достъп, обозначение за код и наименование на отпадъка и непропусклив под.
- 15 02 02* - Материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Свойствата на генерирания отпадък се причисляват временно към класификацията на Смазочно масло, тъй като веществото се съдържа в отпадъка. Генерира се при работа на машини и апарати на площадката. Съхранява се в клетка от обособена площадка, която има покривна конструкция, ограничен достъп, обозначение за код и наименование на отпадъка и непропусклив под.
- 16 02 03* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12. Свойствата на генерирания отпадък се причисляват временно към класификацията на Смазочно масло, тъй като веществото се съдържа в отпадъка. Генерира се от излезли от употреба машини и апарати на площадката. Съхранява се в клетка от обособена площадка, която има покривна конструкция, ограничен достъп, обозначение за код и наименование на отпадъка и непропусклив под.

- 20 01 20* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Съхранява се в избено помещение с ограничен достъп, в оригинални опаковки върху дървен стелаж.

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Наредба № 2 за класификация на отпадъците	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) ¹	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1		2	3	4	5	6	7	8
08 01 11*	-	-	HP3	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	P5в	0,2	0,018	Течност с характерен мирис; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда
13 02 08*	-	-	HP 14(96)	Aquatic Chronic 3 H412	Извън приложение 3	0,2	0	Жълтеникава течност с характерен мирис; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда

15 01 10*	-	-	HP3 HP6 HP 14	Flam. Liq. 3 H226 Repr. 2 H361d STOT RE 2 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	P5в	0,2	0,030	Твърди изделия с различна форма; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда
15 02 02*	-	-	HP 14(96)	Aquatic Chronic 3 H412	Извън приложение 3	0,05	0,077	Твърди изделия с различна форма; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда
16 02 13*	-	-	HP 14(96)	Aquatic Chronic 3 H412	Извън приложение 3	0,1	0,002	Твърди изделия с различна форма; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда

20 01 21*	-	-	Aquatic Chronic 1 H410 Repr. 1B H360d STOT RE 1 H372 Acute Tox. 1; H330 Aquatic Acute 1; H400	H2 E1	0,03	0,0	Твърди изделия с различна форма; съхранява се под атмосферно налягане и температура на околната среда
-----------	---	---	---	------------------------	-------------	-----	---

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: **Не**

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: **Не**

11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:

1. По отношение на поименно изброените вещества в част 2, т.18

№	Наименование	Проектен капацитет /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3	
			Нисък рисков потенциал Q	Висок рисков потенциал q/Q
1.	Природен газ	4	50	0,08
			200	0,02

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

2. По отношение на поименно изброените вещества в част 2, т.34в

Наименование	Проектен капацитет /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
		Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
		Q	q/Q	Q	q/Q
1. Дизелово гориво	1	2500	0,0004	25 000	0,00004

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

3. По отношение на поименно изброените вещества в част 2, т.25

№	Наименование	Проектен капацитет /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1	Кислород	0,6	0,003	200	0,0003	

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

4. По отношение на част 1, Раздел „Н“ – Опасности за здравето.

№	Наименование	Проектен капацитет /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
	20 01 21*	0,03	0,0006	50	0,00015	

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

5. По отношение на част 1, Раздел „Р“ – Физични опасности.

№	Наименование	Проектен капацитет /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1.	Природен газ	4	50	0,08	200	0,02
2.	Дизелово гориво	1	2500	0,0004	25 000	0,00004
3.	Кислород	0,6	200	0,003	2000	0,0003
4.	Почистващ препарат LOSTITE	0,001	150	Пренебрежимо малко	500	Пренебрежимо малко
5.	Коресилин	0,005	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
6.	Разредител за полиуретанови смеси THINNER	0,018	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
7.	Грунд за боя	0,018	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
8.	Втвърдител HARDENER	0,018	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
9.	Обезмаслител BONDERIT	0,020	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
10.	Финишно покритие - боя HELIOPUR	0,350	5000	0,00007	50000	0,000007
11.	08 01 11*	0,2	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
12.	15 01 10*	0,2	5000	Пренебрежимо малко	50000	Пренебрежимо малко
13.	Σ			0,0083		0,0203

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

6. По отношение на част 1, Раздел „Е“ – Опасности за околната среда.

№	Наименование	Проектен капацитет /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1.	Разредител за полиуретанови смеси THINNER	0,018	200	0,00009	500	0,000036
2.	Грунд за боя	0,018	200	0,00009	500	0,000036
3.	Финишно покритие - боя HELIOUR	0,350	200	0,00175	500	0,0007
4.	Дизелово гориво	1	2500	0,0004	25 000	0,00004
5.	20 01 21*	0,03	100	0,0003	200	0,00015
	Σ			0,00263		0,00089

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.

Заклучение

На площадката на обекта ще са налични опасни химични смеси, количествата на които са под граничните стойности в Приложение 3 на ЗООС.

11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7:

12. Наличие на поверителна информация: Не
12.1. Производствена или търговска тайна: Не

Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви:

12.2. Държавна или служебна тайна: Не

Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви:

12.3. Лични данни: Не

Описание на данните:

13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.

Този доклад за класификация е изготвен във връзка с подадено в РИОСВ-Хасково уведомление за инвестиционно предложение „Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и отопление производствени помещения в ПИ с идентификатор № 36926.3.1 с. Кирково, община Кирково, област Кърджали“.

Предстои провеждане на процедура по глава 6 от Закона за опазване на околната среда.

14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните – **виж по-долу.**

15. Информация за платена такса и дата на заплащане - **не приложимо**


Приложение:

1. Схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10.
2. Информационни листи за безопасност – на електронен носител.

Дата: 23.06.2021

Подпис:

(печат)



ЕЛЕМЕНТЪ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

НА ДАННИТЕ

Аз, долуподписаният Хасан Юсеин - управител на „Кирково“ ООД,

инвестиционно предложение „Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и отопление производствени помещения в ПИ с идентификатор № 36926.3.1 с. Кирково, община Кирково, област Кърджали“

декларирам, че всички представени от мен

данни в Доклад за извършена класификация са верни.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.06.2021

Подпис:

(печат)

