РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 41 ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Кърджали

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини и преустройство на ПСОВ на Авторемонтен завод – гр. Кърджали в ПСОВ на инсталацията за соапщок", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: ИК „НАТАЛИЯ" ООД, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска" № 29

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини и преустройство на ПСОВ на Авторемонтен завод – гр. Кърджали в ПСОВ на инсталацията за соапщок. В инсталацията ще се преработва отпадъчен продукт от рафинериите на растителни масла (основно слънчогледово и рапично). Той се получава при неутрализацията (с натриева основа) на свободните мастни киселини, с цел отделянето им от маслото. Отпадъкът - соапщок представлява смес от сапуни, остатъци от растителното масло, остатъци от натриева основа и вода. Технологично процесите протичат по следния начин:

- Суровината (соапщок) пристига на площадката в топлоизолирана автоцистерна с температура около 50-60°С;
- Чрез помпа (Q = 30 т/ч) соапщокът се разтоварва от автоцистерната в реактор (вертикален, цилиндрично-коничен с вместимост 30 куб. м. и ел. бъркалка с мощност 5.5 kW и n=73 оборота в минута) за 1-1,5 часа;
- По време на разтоварването, през 15 минути, за по 30 сек., чрез помпа с дебит 48 т/ч, от хоризонтална цистерна (с вместимост 24 куб. м.) се подава в реактора сярна киселина. С постъпване на първата партида започват химични реакции, които протичат през периода на разтоварване, при непрекъснато разбъркване. Реакциите са екзотермични, при което температурата в реактора ще се покачва с около 30°, максимум до 90°С;
- Спиране на бъркалката и отдекантиране (гравитачно разслояване) на реакционните продукти: горен слой – маслена фракция (мастни киселини + примеси от растително масло) и долен слой – отпадъчна вода (вода + натриев сулфат замърсени от маслената фракция). Процесът протича в покой за 6-8 часа;

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа" № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg
Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 14

- Транспортиране на отпадъчната вода от реактора, по тръбопровод до ЛПСОВ, чрез помпа с дебит 80 куб. м./час.
- Прехвърляне на маслената фракция (готовия продукт) от реактора в цистерни за съхранение. Ще се извършва със същата помпа, с която се транспортира отпадъчната вода (80 куб. м./час). Установяването на пълното изчерпване на отпадъчната вода ще се извършва, чрез изведен от смукателния вход на помпата, наблюдателен байпас. При протичане на маслената фракция през него се затваря нагнетателният тръбопровод към ЛПСОВ и се отваря този към цистерната за съхранение.

Цистерните са метални, хоризонтални, 6 броя, с вместимост по 24 куб. м. Една от цистерните ще бъде топлоизолирана и съоръжена с подгряваща водна серпентина. Тя ще се използва при ниски атмосферни температури. За топлоизточник ще се използва нафтов водогреен котел с мощност 407 kW, монтиран на открито до цистерната, в комплект с еднокубиков съд за нафта.

Описаните дотук процеси протичат в рамките на един работен ден. Капацитетът на инсталацията е разчетен за преработка на 1 автоцистерна соапщок дневно – до 25 т/ден. Съхранението на готовия продукт (мастни киселини) се предвижда да е за период до 10 дни при допустим срок на съхранение – 1 година. Експедицията на готовата продукция ще се извършва чрез помпа (с дебит 80 куб.м./час), от избраната за експедиция, цистерна за съхранение се изчерпва и транспортира към ЛПСОВ разслоената и събрана на дъното водна фракция. Аналогично на процедурата при реактора, след изчерпване на отпадъчната вода, контролирано в наблюдателен байпас, започва товаренето на готовия продукт на автоцистерна. Процедурата протича за около 1,5 часа. Зареждането на цистерната за сярна киселина ще става веднъж месечно, като автоцистерна ще доставя 24 тона киселина. Автоцистерната ще застава на определена приемна площадка (една и съща с тази за автоцистерната доставяща соапщок), разположена на южната вътрешна улица. На приемната площадка, в съседство с помпата за разтоварване на соапщока ще бъде монтиран тръбопровод от неръждаема стомана, твърдо свързан с реактора. Водачът на автоцистерната ще осъществява свързването на специализирания ѝ маркуч с тръбопровода към реактора и управлението на спирателната арматура за източване на цистерната. То ще се осъществява гравитачно, благодарение денивилацията на приемната площадка спрямо реактора. Времетраене на източването около половин час.

Соапщокът представлява маслоподобна течност, чийто цвят варира в зависимост от неговия произход – когато е получен от преработката на рапица той е със светлозелен цвят, а от слънчоглед- светлокафяв и е с алкална реакция.

Приеманият соапщок е класифициран от операторите, при чиято дейност се образува със следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:

- **02 03 01** утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/ разделяне;
- **02 03 04** материали, негодни за консумация или преработване;
- **19 08 09** смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини.

На обработка ще се подлагат и отпадъците, които се образуват при почистването на мазниноуловителите на територията на площадката.

Дейностите по третиране на отпадъците, което ще се извършва на площадката са следните:

- Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане – **код R-3**;
- Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви R1-R 12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване – **код R-13.**

Пречистване на отпадъчни води

Очакваното количество отпадъчни води е 15 куб.м/д, формирани като остатък от основния технологичен процес. Същите имат кисел характер с pH < 2,5. съдържат натриев сулфат, нереагирал соапщок и недекантирани мастни киселини. Предвижда се пречистването им да се извърши в „Пречиствателна станция за отпадъчни води от инсталация за преработка на соапщок" след реконструкция на съществуващата пречиствателна станция на бившия Авторемонтен завод, гр. Кърджали. Технологичната схема на пречистване включва:

- Механично пречистване – ще се извършва в съществуващ мазниноуловител с вместимост - 20 м^3 . Там ще се отделят неразтворените механични примеси от водата (нереагирал соапщок и мастни киселини, преминали в утайката). След изгребване чрез помпа и складиране в еднокубиков мобилен резервоар за масла, отделените соапщок и мастни киселини ще се транспортират до реактора и по време на разтоварване на автоцистерна ще се влагат отново за повторна преработка;
- Физико-химично пречистване – ще се извършва, чрез неутрализация на отпадъчните води след мазниноуловителя с хидратна вар и коагулация с коагулант – железен хлорид.

Отпадъчната вода ще постъпва в съществуваща 20 м^3 смесително-утаителна камера, оборудвана с бъркалка за хомогенизиране. В камерата ще се дозира варно мляко (10 % разтвор на хидратна вар) от реагентното стопанство, за неутрализиране на киселите води до pH = 6,5 – 7,5. Хидратната вар от транспортната цистерна ще се прехвърля в силоз – 30 м^3, който ще се монтира на съществуваща площадка до сградата на ПСОВ. От него, чрез дозатор за вар ще се прехвърля в съществуващ резервоар (8 м^3) за приготвяне на 10% варов разтвор (варно мляко), от който се дозира с помпа в съществуваща смесителна камера за неутрализация - 20 м^3. За отстраняване от водата на колоидно разтворени и суспендирани вещества в същата камера ще се дозира коагулант – в случая разтвор на железен трихлорид. С цел ускоряване на процеса на утаяване на образуваните флокули и избистряне на водата, ще се дозира разтвор на полиелектролитен флокулант. Горепосочените реактиви ще се получават като готови разтвори и съхраняват в 100 л корозионноустойчиви съдове, които ще се организират като реагентно стопанство, разположено в сградата в непосредствена близост до камерата за неутрализация. Следва утаяване на получения разтвор в продължение на не по - малко от 5 часа. Избистрената вода ще се транспортира с помпа към камера за вторично утаяване – 20 м^3 и ще се препомпва към съществуваща събирателна камера с мониторинг на pH. При установено pH = 6,5 – 7,5 пречистената вода ще се зауства, чрез съществуващо канално отклонение към площадковата канализационна мрежа и оттам - в градската канализация на гр. Кърджали.

Получената след реактора утайка (гипс – калциев сулфат и други неразтворени примеси), чрез помпи ще се прехвърля в мобилна обезводнителна инсталация, която ще се състои от 3 Х 5 м^3 корозионноустойчиви съда, снабдени с филтърно платно (сито) за допълнително обезводняване, чрез безнапорно прецеждане.

Обезводнената утайка (гипс) в количество около 2 т/ден, като неопасен отпадък ще се извозва на депо за отпадъци, а отделените дренажни води ще се връщат в камерите за вторично утаяване.

В пречиствателната станция ще се монтира, до реагентното стопанство, командно ел. табло, от което ще се управляват помпи, бъркалки и в което ще се визуализират на дисплей стойностите на pH и мътността.

На обекта няма да се формират битово-фекални води, защото обслужващият инсталацията персонал ще използва съществуващият санитарен възел в близката до обекта сграда на бившия АРЗ (авторемонтен завод).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „а" от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

В хода на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС дружеството не е заявило желанието си за прилагане на изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС и не е представило информация в обхвата на чл. 99а, ал. 1 от ЗООС. Поради това в настоящето решение не биха могли да се включат мотиви за потвърждаване на използването на НДНТ.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че инвестиционното предложение **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в **защитени зони по НАТУРА 2000**, най - близко разположената зона е BG0001032 „Родопи – Източни", приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по **оценка съвместимост** с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие.*

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП ще се реализира върху площ от 2900 кв. м., в ПИ с идентификатор 40909.126.924, собственост на "Капитан Петко войвода" АД, по силата на договор за наем на недвижим имот от 25.04.2017 г. Територията на ИП обхваща два подобекта:

- Обособена площадка - мазутното стопанство на бившата парова централа на АРЗ състоящо се от три цилиндрични резервоара (два по 400 куб. м. и един - 120 куб. м.) с обща бетонова обваловка и едноетажна (30 кв. м.) битова сграда. Мазутните резервоари са празни и не се използват. Между тях, на свободното пространство в обхвата на общата обваловка, са монтирани основните елементи на инсталацията вертикален цилиндричен съд (30 м^3) за реактор, хоризонтални цилиндрични съдове по 24 м^3 - 7 бр. (1 бр. за сярна киселина и 6 бр. за съхранение на готовата продукция), обслужващи помпи (за соапщок, сярна киселина, мастни киселини и отпадъчни води). В съседство, извън обваловката, ще се монтира нафтов водогреен котел.
- ПСОВ – преустройство на бивша ПСОВ на Авторемонтен завод гр. Кърджали, с използване на три от вътрешните басейни и прилежащ, външен мазниноотделител. В сградата ще се монтират реагентно стопанство и командно табло. Реагентното стопанство ще се състои от 3 съда по 100 л. с дозираща система. Пред сградата ще бъдат монтирани силоз (30 м^3) за хидратна вар и подготвителен съд за варно мляко (8 куб. м).

2. Предвижда се в инсталацията да се обработва 25 т/ден соапщок (една автоцистерна), като от януари до 20-ти март инсталацията няма да работи.

3. Характерът на ИП не предполага взаимовръзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в обхвата на въздействие. Поради незначителните очаквани емисии във въздуха (от изгорелите газове на малък нафтов котел – 407 kW) и предвидения начин на третиране на отпадъчните води и заустването им в градската канализация, не се очаква осезаем кумулативен ефект от съчетаване с емисиите на замърсители от съседните стопански обекти в индустриалната зона.

4. За реализацията на ИП не се предвижда ново строителство. Ще се използват съществуващи сгради, съоръжения (басейни и резервоари) и обслужващи ги пътна и техническа инфраструктура. Предвижда се само монтаж на съоръжения – резервоари, помпи,

нафтов котел – 407 kW. През експлоатационния период ще се използва единствено природният ресурс вода, в очаквани количества около 100 куб. м. годишно, от градската питейна мрежа, чрез съществуваща водопроводна инсталация и монтиране на ново водомерно устройство за нуждите на инсталацията.

5. Отпадъците, които се очаква да се образуват на площадката са следните:

- 19 08 14 - утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13. Очакваното количество ще е около 580 т/годишно. Отпадъкът ще се предава за обезвреждане чрез депониране.
- 20 03 01 смесени битови отпадъци. Отпадъкът ще се образува от битовата дейност на площадката. Очакваното количество ще е около 1тон/годишно. Отпадъкът ще се предава за обезвреждане чрез депониране.
- 19 08 09 смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини. Очакваното количество ще е около 3,6 тона/годишно. По възможност отпадъкът ще се подлага на третиране на площадката.

6. ИП не попада в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС, не е предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал (§ 1, т.31а и т.31б от допълнителните разпоредби на ЗООС).

7. При производствения процес от суровината (соапщок - отпадъчен продукт от рафинериите на растителни масла, основно слънчогледово и рапично) ще се възстановяват следните вещества: 1. маслена фракция (мастни киселини и примеси от растително масло) и 2. отпадъчна вода (вода и натриев сулфат замърсени от маслената фракция), от която след пречистване ще се получава гипс – калциев сулфат и други неразтворени примеси. В тази връзка съгласно чл. 2, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), възстановените от отпадъци вещества попадат в приложното поле на този регламент и операторите, извършващи възстановяване могат да се освободят от задълженията за регистрация и оценка по REACH, при изпълнение на условията, постановени с настоящото решение.

8. При нормална експлоатация на инсталацията за преработка на соапщок до мастни киселини не се очаква значително замърсяване и вредно въздействие водещи до допълнителен дискомфорт на околната среда.

9. Рискът от аварии е свързан с изтичане от инсталацията на соапщок, сярна киселина, мастни киселини или отпадъчни води. За предотвратяване на негативни последици от авариен теч, всичките съоръжения на инсталацията ще бъдат монтирани в бетонови обваловки.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира върху площ от 2900 кв. м. от територията на бивш авторемонтен завод „Капитан Петко Войвода“ АД, намиращ се в имот с идентификатор 40909.126.924 в град Кърджали. Площта на целия имот е 73.070 дка, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за ремонт и поддържане на транспортни средства.

2. Осъществяването на предложението няма да доведе до съществени промени във физическите промени на района. Територията е с индустриален ландшафт и същият няма да бъде изменен.

3. Инженерната и техническата инфраструктура е съществуваща, възложителят не предвижда изграждане на нова довеждаща инфраструктура.

4. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в урбанизиран поземлен имот, в границите на населено място, извън защитени зони по НАТУРА 2000, като по този начин не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква изпълнението на предвидените в ИП дейности да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение предвижда монтиране на горивен източник водогреен котел с мощност под 0.5 MW (407 kW), работещ с течно гориво нафта и непопадащ в изискванията на чл. 21. (1) към Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии . Чрез него ще се поддържа оптимална температура в една от 24 кубиковите цистерни за съхранение на готовия продукт. Подгряване ще се извършва при ниски температури на околната среда през студения период на годината, като се предвижда инсталацията да не работи в най – студените месеци - от януари до 20 март. Това определя въздействието върху атмосферния въздух като временно, краткотрайно и без кумулативен ефект.

2. Неорганизирани емисии и миризми при експлоатацията на инсталацията не се очакват, тъй като производствения процес, както и съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти ще протичат в затворени цистерни, съдове и тръбопроводи.

3. В резултат от реализацията на ИП не се очаква шумово натоварване и въздействие върху атмосферния въздух.

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

5. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К - 1765#1/14.05.2018 г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при спазване на поставените в настоящото решение условия.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителя на инвестиционното предложение е уведомил община Кърджали и засегнатата общественост.

2. С писмо изх. № 32-00-97-/1/28.05.2018 г. община Кърджали уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок на интернет страницата на общината, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановения срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересовани лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Процедурата по въвеждане в експлоатация на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС, да започне след издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II на ЗООС.

2. Отпадъците да се събират разделно и да се съхраняват на специално определени и обозначени места за всеки вид отпадък.

3. Транспортирането на отпадъците да се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ за събиране и транспортиране на съответния код отпадък.

4. Отпадъците да се предават при сключени писмени договори с лица, притежаващи документ за третиране на съответните кодове отпадъци. Предаването на отпадъците за оползотворяване да бъде приоритетно пред предаването на отпадъци за обезвреждане.

5. ЛПСОВ да се поддържа в режим на правилна експлоатация, да се спазва стриктно технологията на пречистване.

6. Да се сключи договор с ,,В и К" ООД, Кърджали за отвеждане и пречистване на отпадъчни води по реда на *Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места*, с определени конкретно за ,,ИК Наталия" ООД максимално допустими концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, заустване в канализационната мрежа на гр. Кърджали.

7. Изпусканите в канализационната мрежа на гр. Кърджали пречистени отпадъчни води да отговарят на определените в Договора максимално допустими концентрации.

8. Аварийният канал към ЛПСОВ, по който може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в дерето в кв. ,,Веселчане" да се оборудва с плътно затворено съоръжение, което при нормална работа да бъде пломбирано в затворено положение.

9. Всички съоръжения, в които се употребяват или съхраняват замърсяващи или опасни течни вещества и смеси да се монтират в обваловки с достатъчен обем за събиране на цялото количество съхранявани течности при разливи и аварийни течове. Да се предвидят мерки за недопускане постъпването на замърсяващи или опасни течни вещества и смеси в площадковата канализация, в подземни или повърхностни води в района или в близост до площадката.

10. По време на експлоатацията на инсталацията възложителя трябва да идентифицира и поддържа в наличност информация за идентичността на възстановените вещества в съответствие с раздел 2 „Идентифициране на веществото" на Приложение VI на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и съобразно Ръководството за отпадъци и възстановени вещества по REACH.

11. По време на експлоатацията на инсталацията възложителя трябва да поддържа в наличност информация за регистрационния статус на възстановените вещества съгласно чл. 2(7), г), (i) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и информация за безопасността на възстановените вещества съгласно чл. 2(7), г), (ii) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

12. По време на експлоатацията на инсталацията възложителя трябва да класифицира възстановените вещества, в случай че изпълняват критериите за класифициране като опасни съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и да изготви информационни листове за безопасност (ИЛБ) на веществата, съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). В случай, че оператора по възстановяването, който произвежда вещества в количество над 1 тон/година, потенциално подлежи на задължение за регистрация, в случай че не може да докаже, че друг оператор е регистрирал веществото.

13. За целите на контролната дейност и съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ, бр. 5/2016 г., изм. доп. ДВ бр. 3/2018 г.), да се изготви и поддържа в наличност на площадката доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ
Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите град Хасково

Дата: 12.06.2018 г.